

DAHUA-1405N

DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Cámara 4 en 1 Dahua 2MP para exterior



- Cámara 4 en 1 Dahua StarLight
- 2MP@25ips
- Salida 4 en 1 conmutable por DIP
- ICR, 0,001 lux, Smart IR 80m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- WDR 130dB, 3D-DNR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS.



Referencia / Modelo

DAHUA-1405N / DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable por DIP

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.5 (color) / 0 lux con IR activada

Smart IR: 4 leds, 80 metros

Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm

Ángulo de visión: 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modo de enfoque automático

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

DAHUA-1405N

DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Cámara 4 en 1 Dahua 2MP para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1405N / DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
	Consumo: 9,4W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: 90,4 (An) x 90,4 (Al) x 244,1 mm
	Peso: 790 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)