

XVR7416L

DVR 5EN1 16ch 1080P@25ips +8IP 5MP 2HDMI 4HDD E/S



PRODUCTO

Sistema operativo	Linux Embedded
Entradas de vídeo	16 Canales BNC (Analógicos, HDCVI, HDTV, AHD o IP) + 8 IP
Entradas audio	4 Canales BNC
Salidas audio	1 Canal BNC
Audio bidireccional	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
Interfaces de salida	2 HDMI, 1 VGA y 1 BNC
Resolución de pantalla	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
División de pantalla	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Máscaras de privacidad	4 Zonas por cámara
Compresión de vídeo/audio	H.264+ / G.711
Resolución stream principal	1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Resolución extra stream	D1, CIF, QCIF
Velocidad de grabación	25ips@1080P todos los canales (IP 5MP hasta 6Mbps)
Entradas de alarma	16 Entradas
Salida de relé	6 Salidas
Modos de búsqueda	Fecha/Hora, Movimiento, Alarma, Smart
Conexión de red	1x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Disco duro	4 HDDs, 1 eSATA
USB	3 puertos USB (1 frontal + 2 traseros) (1 USB 2.0 / 2 USB 3.0)
Telemetría	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
Alimentación / consumo	230Vac 40W (Sin HDD)
Dimensiones	440 x 417 x 76 mm (1.5U)
Peso	6Kg

XVR7416L

CARACTERÍSTICAS

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP.
- Permite hasta 8 canales IP extras.
- Grabación a tiempo real todos los canales en resolución 1080P. Hasta 5MP en los canales IP.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 16 canales.
- Capacidad máxima de hasta 16TB con 4 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection, Smart Tracking, Smart Search.
- Ampliación de almacenamiento mediante eSATA.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.

SISTEMA DE CONEXIONES



