

# PSD8802-A180

Panorámica 180° 8M (4x2M) + Domo PTZ IP 2M H265 37X  
SMART TRACK IP67 IK10 DC36V AUDIO



## PRODUCTO

## PSD8802-A180

Sensor	Panorámica: Cuádruple sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2 PTZ: Un sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2MP
Max. resolución / ips	2MP@25IPS (4096 x 1800 píxeles efectivos) 1080P@50IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	Panorámica: 0.005Lux (Color) / 0.003Lux (B/N) con LEDs - PTZ: 0.002Lux (Color) / 0.001Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Panorámica: 4 lentes Fijas de 5mm (180°) - PTZ: Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°)
Leds ir	No disponible
Compresión (vídeo/audio)	H.265/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
Funciones de cámara	dWDR, BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Stream de vídeo	Panorámica: Main 4096x1800@25IPS/2nd 1024x452@25IPS/3rd 1920x832@25IPS - PTZ: Main 1080P / 2nd D1 / 3rd 1080P
Interfaz auxiliar	Micro SD (hasta 128GB), 7E/2S Alarma, 2E/1S Audio
Alimentación / consumo	DC36V (<120W)
Temperatura	De -40°C a +60°C (95% HR)
Protección	IP67 y IK10 (Uso exterior)
Dimensiones / peso	342.5 x 449.5mm Diam./ 25Kg

## CARACTERÍSTICAS

- Cámara panoràmica 180°, con resolución 8MP@25IPS y dWDR, más cámara PTZ con Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°).
- Análisis de Vídeo: Auto Tracking, Tripwire, Intrusion.
- Funciones E-PTZ - 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- 7E/2S de alarma, 2E/1S audio.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación DC36V.

## DIMENSIONES

