

## Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior



- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (101°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.



**Referencia / Modelo**

**DAHUA-2315 / HAC-HDW1200TL-A-S5**

### Especificaciones

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mediante controlador UTC **DAHUA-498** (PFM820)

0,02 lux F1.9 (color, 30IRE) / 0 lux IR On

Filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

## Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2315 / HAC-HDW1200TL-A-S5
Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D)	
OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)	
Balance de blancos automático y manual	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluces: BLC, HLC	
WDRdigital	
Reducción de ruido 2D-NR	
Defog digital	
Modo espejo	
Máscara de privacidad de 8 zonas rectangulares	
Incorpora micrófono	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 3,3W (máx.)	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal y plástico	
Dimensiones: Ø97 x 85,8 (Al) mm	
Peso: 220 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	