

DAHUA-2983

DH-HAC-HDW1200RP-0280B-S5



DOMO 4 EN 1 DAHUA 2MP CON SMART IR 20M



- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 20 m para interior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (101°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Defog digital, Espejo, máscaras de privacidad
- IP50
- 3AXIS
- 12V CC.



Referencia / Modelo

DAHUA-2983 / DH-HAC-HDW1200RP-0280B-S5

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 50 ips @720P (CVI/TVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mediante controlador UTC **DAHUA-498** (PFM820)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,02 lux F1.9 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 12 leds, hasta 20 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 101°(H), 54°(V), 119°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Defog digital, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

DAHUA-2983

DH-HAC-HDW1200RP-0280B-S5



DOMO 4 EN 1 DAHUA 2MP CON SMART IR 20M

Referencia / Modelo	DAHUA-2983 / DH-HAC-HDW1200RP-0280B-S5
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 3,2W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP50
	Ambiente de instalación interior
	Carcasa de plástico
	Dimensiones: Ø85,4 x 70,2 (Al) mm
	Peso: 130 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)