

DAHUA-3057-FO

DH-HAC-HDW1239TP-LED-0280B-S2



DOMO 4 EN 1 DAHUA FULL-COLOR 2MP CON SMART LIGHT 40M



- Domo fijo Dahua 4 en 1 Full-Color con Smart Light de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable mediante mando UTC DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (107°)
- 0,001 lux
- Color 24h
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, máscaras de privacidad
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC



Referencia / Modelo

DAHUA-3057-FO / DH-HAC-HDW1239TP-LED-0280B-S2

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable mediante mando UTC **DAHUA-498** (PFM820)

Modo color 24h

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux con luz blanca activada

Smart Light: 2 leds de luz blanca, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 107°(H), 56°(V), 127°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

DAHUA-3057-FO

DH-HAC-HDW1239TP-LED-0280B-S2



DOMO 4 EN 1 DAHUA FULL-COLOR 2MP CON SMART LIGHT 40M

Referencia / Modelo	DAHUA-3057-FO / DH-HAC-HDW1239TP-LED-0280B-S2
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 5,1W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø106 x 93,6 mm	
Peso: 460 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	