

DAHUA-3310-FO

DH-HAC-ME1500EQP-L-0280B-S2



Domo 4 en 1 Dahua 5MP con PoC y disuasión activa



- Domo 4 en 1 Dahua con disuasión activa
- 5MP@25ips (salida 16:9)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,005 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR digital, 2D-NR
- Disuasión activa (luz cálida)
- Incorpora sensor PIR
- IP67, 3AXIS, PoC



Referencia / Modelo

DAHUA-3310-FO / DH-HAC-ME1500EQP-L-0280B-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 / 0 lux IR On

Smart IR: 1 led IR, 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 113°(H), 60°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y area WB

Control de ganancia automático

Domo 4 en 1 Dahua 5MP con PoC y disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3310-FO / DH-HAC-ME1500EQP-L-0280B-S2
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora detector PIR con un alcance de 10 metros, 110° (con el domo instalado a 2,2~3 metros de altura)
	Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso cálido
	Alimentación PoC (solo CVI): puede ser alimentada a través de un solo cable coaxial mediante XVR con función PoC
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 4,5W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal y plástico
	Dimensiones: Ø109,9 x 100,9 mm
	Peso: 300 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)