

# DAHUA-3189

DH-HAC-HDW1800TLMP-A-0280B



## Domo 4 en 1 Dahua 8MP exterior



- Domo 4 en 1 Dahua
- 8MP@25ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,03 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR digital, 2D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS.



### Referencia / Modelo

**DAHUA-3189 / DH-HAC-HDW1800TLMP-A-0280B**

Sensor CMOS de 8 megapíxeles

Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @4K/8MP (CVI), 15 ips @4K/8MP (CVI/TVI/AHD), 20 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI), 25 ips @960H (CVBS)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,03 lux F2.0 (color) / 0 lux con IR activada

Smart IR: 1 led IR, 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 105°(H), 56°(V), 125°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 8MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

## DAHUA-3189

DH-HAC-HDW1800TLMP-A-0280B



### Domo 4 en 1 Dahua 8MP exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3189 / DH-HAC-HDW1800TLMP-A-0280B
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )
	Consumo: 4,3W (12V)
	Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: $\varnothing 109,9 \times 100,9 \text{ mm}$
	Peso: 330 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)