

DAHUA-2745

HAC-HDBW1200RP-Z-2712-S5



Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior



- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD o desde mando DAHUA-498
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm (105,9°~33,4°)
- 0,02 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC.



Referencia / Modelo

DAHUA-2745 / HAC-HDBW1200RP-Z-2712-S5

Especificaciones

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mediante controlador UTC **DAHUA-498** (PFM820)

0,02 lux F1.8 (color, 30IRE) / 0 lux IR On

Filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, 30 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm

DAHUA-2745

HAC-HDBW1200RP-Z-2712-S5



Domo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2745 / HAC-HDBW1200RP-Z-2712-S5
Ángulo de visión: 105,9°~33,4°(H)	
Control de enfoque motorizado	
OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)	
Balance de blancos automático y manual	
Control de ganancia automático	
Compensación de contraluces: BLC, HLC	
WDRdigital	
Reducción de ruido 2D-NR	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 6,3W (máx.)	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasa de aluminio	
Dimensiones: Ø122 x 88,9 (Al) mm	
Peso: 440 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)	