

DAHUA-3429

DH-HAC-HDW1509TP-IL-A-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 5MP con iluminación dual



Smart Dual Light



IP67

PoC

STARLIGHT

HDCVI™

HDTVI

AHD

CVBS

- Domo 4 en 1 Dahua StarLight
- 5MP@25ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-3429 / DH-HAC-HDW1509TP-IL-A-0280B-S2

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 57°(V), 131°(D)

Zoom digital 4X

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Domo 4 en 1 de 5MP con iluminación dual

Referencia / Modelo	DAHUA-3429 / DH-HAC-HDW1509TP-IL-A-0280B-S2
Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light	
Balance de blancos automático	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Incorpora micrófono	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 5,7W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø106 x 93,6 mm	
Peso: 490 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	