

DOMO ANTIVANDÁLICO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M



- Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica motorizada de 2,7~12 mm (34°~107°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC



Referencia / Modelo

DAHUA-2846 / HAC-HDBW1500R-Z-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~12 mm

Ángulo de visión: 34°~107°(H), 19°~55°(V), 39°~130°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

DOMO ANTIVANDÁLICO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M

Referencia / Modelo	DAHUA-2846 / HAC-HDBW1500R-Z-S2
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 5,5W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Protección antivandálica IK10
	Carcasa de metal
	Dimensiones: Ø122 x 88,9 mm
	Peso: 470 g
	3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)