

DAHUA-3407-FO

DH-HAC-ME1509HP-A-PV-0280B-S2



Domo 4 en 1 de 5MP con disuasión activa



- Domo 4 en 1 Dahua StarLight
- 5MP@25ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Disuasión activa (luz+sonido)
- Incorpora micrófono y salida de alarma
- IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-3407-FO / DH-HAC-ME1509HP-A-PV-0280B-S2

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 57°(V), 131°(D)

Zoom digital 4X

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

Domo 4 en 1 de 5MP con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3407-FO / DH-HAC-ME1509HP-A-PV-0280B-S2
Balance de blancos automático	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Incorpora micrófono	
Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma	
Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)	
Consumo: 10,5W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: $\varnothing 122 \times 110,9 \text{ mm}$	
Peso: 700 g	
3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)	