

DAHUA-1661

HAC-EW2501



Domo fisheye HDCVI serie PRO con iluminación IR de 10 m para interior

SMP **STARLIGHT** **HDCVI™** **CVBS** **120 dB WDR**

- Domo fisheye HDCVI serie PRO con iluminación IR de 10 m para interior
- CMOS 1/2,8" de 5MP
- Salida dual (HDCVI / 960H)
- Óptica fisheye 1,4 mm de 180°
- Filtro electrónico
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, BLC, HLC, WDR real 120dB
- Incorpora micrófono
- Lightning-proof 4KV
- 12V CC.



Referencia / Modelo

DAHUA-1661 / HAC-EW2501

Sensor CMOS 1/2,8" de 5 megapíxeles

Lente panorámica fisheye

Hasta 25 imágenes por segundo a 5MP

Incorpora micrófono

WDR 120dB, tecnología StarLight, 2D/3D-NR

Smart IR de hasta 10 metros

Domo fisheye HDCVI serie PRO con iluminación IR de 10 m para interior

Referencia / Modelo**DAHUA-1661 / HAC-EW2501****Especificaciones**

- Sensor CMOS 1/2,8" de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440)
- Imágenes por segundo: 20 ips @5MP, 25 ips @4MP
- Salida dual: HDCVI / 960H
- Iluminación mínima: 0,005 lux F2.0 (color)
- Modo día/noche con filtro electrónico
- Smart IR: 3 LEDs array, 10 metros
- Óptica fisheye de 1,4 mm
- Ángulo de visión: 180°(H); 180°(V)
- OSD a través de coaxial (sólo en modo CVI, hasta 700 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
- Consumo: 7,3W (iluminación IR activada)
- Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- No apto para exteriores
- Lightning-proof 4KV
- Carcasa de aluminio y plástico
- Dimensiones: Ø126,2 x 40,6 mm
- Peso: 240g
- No incluye alimentador