

DAHUA-2959

HAC-HDBW2501RP-Z-27135-S2



DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M



- Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP switch
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (98°) con autofocus
- 0,001 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, modo espejo, máscaras de privacidad
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC



Referencia / Modelo

DAHUA-2959 / HAC-HDBW2501RP-Z-27135-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 30 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Ángulo de visión: 31,4°~113°(H), 17,6°~58°(V), 36°~138°(D)

Control de enfoque automático

Zoom digital 4X

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Defog digital, Espejo

DOMO 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 30M

Referencia / Modelo	DAHUA-2959 / HAC-HDBW2501RP-Z-27135-S2
Balance de blancos automático y manual	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas rectangulares	
Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)	
Consumo: 6,6W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasa de metal	
Dimensiones: $\varnothing 122 \times 88,9$ (Al) mm	
Peso: 470 g	
3AXIS: $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (Rotación)	