

Domo 4 en 1 8MP exterior



- Domo 4 en 1 Dahua
- 8MP@15ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 60m
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm con autofocus
- WDR 120dB, 3D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS.



Referencia / Modelo	DAHUA-2039N / DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-27135-S2
Sensor CMOS de 8 megapíxeles	
Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)	
Imágenes por segundo: 15 ips @4K/8MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI), 25/30 ips @1080P (CVI)	
Salida 4 en 1 conmutable	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
0,01 lux F1.5 (color), 0,001 lux F1.5 (B/N), 0 lux con IR activada	
Smart IR: 2 leds IR, 60 metros	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus	
Ángulo de visión: 114°~32°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)	
Zoom digital 4X	
Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital	
Balance de blancos automático	

Domo 4 en 1 8MP exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2039N / DH-HAC-HDW1801TP-Z-A-27135-S2
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta videosensor y máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
	Consumo: 7,9W
	Temperatura de almacenamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: $\varnothing 122 \times 104,8 \text{ mm}$
	Peso: 570 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)
	certificaciones CE, FCC, UL