

DAHUA-3086-FO

DH-HAC-HDW1509TP-Z-A-LED-27135-S2



Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 40 m para exterior.



IP67



HDCVI™

HDTVI



CVBS



- Domo fijo Dahua 4 en 1 Full Color con Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (35°~112°)
- 0,001 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC



Referencia / Modelo

DAHUA-3086-FO / DH-HAC-HDW1509TP-Z-A-LED-27135-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD

Modo color 24H

0,001 lux F1.2 (color) / 0 lux On

Smart IR: 2 leds, hasta 40 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm

Ángulo de visión: 35°~112°(H), 19°~58°(V), 40°~137°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

DAHUA-3086-FO

DH-HAC-HDW1509TP-Z-A-LED-27135-S2



Domo fijo Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 40 m para exterior.

Referencia / Modelo	DAHUA-3086-FO / DH-HAC-HDW1509TP-Z-A-LED-27135-S2
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC (±30%)
	Consumo: 7,92W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95% (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: Ø122 x 104,8 mm
	Peso: 580 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)