

# DAHUA-3444-FO

DH-HAC-HFW1239CP-IL-A-0280B-S2



## Cámara 4 en 1 de 2MP con iluminación dual



Smart Dual Light



IP67



STARLIGHT

HDCVI™

HDTVI

AHD

CVBS

- Cámara 4 en 1 Dahua StarLight
- 2MP@25/30ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 20m
- Óptica fija 2,8 mm
- WDR 130dB, 3D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67, 3AXIS



### Referencia / Modelo

DAHUA-3444-FO / DH-HAC-HFW1239CP-IL-A-0280B-S2

Sensor CMOS de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25/30 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.6 (color) / 0,0001 lux F1.6 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 1 led IR, 20 metros

Smart Light: 1 led de luz cálida, 20 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 108°(H), 58°(V), 127°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

## Cámara 4 en 1 de 2MP con iluminación dual

Referencia / Modelo	DAHUA-3444-FO / DH-HAC-HFW1239CP-IL-A-0280B-S2
	Balance de blancos automático
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ )
	Consumo: 2,7W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal y plástico
	Dimensiones: 69,7 (An) x 70 (Al) x 161,3 mm
	Peso: 210 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)