

## DAHUA-2985

DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2



### CÁMARA 4 EN 1 DAHUA FULL-COLOR 2MP CON SMART LIGHT 20M



- Cámara bullet Dahua 4 en 1 Full-Color con Smart Light de 20 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable mediante mando UTC DAHUA-498
- Óptica fija de 3,6 mm (86°)
- 0,001 lux
- Color 24h
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC



#### Referencia / Modelo

DAHUA-2985 / DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @1080P

Salida 4 en 1 conmutable mediante mando UTC **DAHUA-498** (PFM820)

Modo color 24h

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart Light: 1 led de luz blanca, 20 metros

Óptica fija de 3,6 mm

Ángulo de visión: 86°(H), 46°(V), 101°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y por área

Control de ganancia automático y manual

CÁMARA 4 EN 1 DAHUA FULL-COLOR 2MP CON SMART LIGHT 20M

| Referencia / Modelo | DAHUA-2985 / DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2         |
|---------------------|------------------------------------------------------|
|                     | Soporta máscara de privacidad de 8 zonas             |
|                     | Incorpora micrófono                                  |
|                     | Alimentación: 12V CC (±30%)                          |
|                     | Consumo: 3,3W (máx.)                                 |
|                     | Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C       |
|                     | Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C       |
|                     | Humedad relativa: <95% (sin condensación)            |
|                     | Grado de protección IP67                             |
|                     | Carcasa de metal                                     |
|                     | Dimensiones: 70,6 (An) x 72,3 (Al) x 174,5 mm        |
|                     | Peso: 384 g                                          |
|                     | 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación) |