

# DAHUA-2907

HAC-HFW2501EP-A-0280B-S2



## CÁMARA BULLET 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 40M



- Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable mediante DIP switch
- Óptica fija de 2,8 mm (111°)
- 0,001 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC.



### Referencia / Modelo

DAHUA-2907 / HAC-HFW2501EP-A-0280B-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante DIP switch

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds, hasta 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático

## DAHUA-2907

HAC-HFW2501EP-A-0280B-S2



### CÁMARA BULLET 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 40M

Referencia / Modelo	DAHUA-2907 / HAC-HFW2501EP-A-0280B-S2
Incorpora micrófono	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 5,9W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 179,9 mm	
Peso: 420 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	