

DAHUA-2847

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2



CÁMARA 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 60M



- Cámara bullet Dahua 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD
- Óptica motorizada de 2,7~12 mm (34°~107°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidad
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC



Referencia / Modelo

DAHUA-2847 / HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color) / 0 lux IR On

Smart IR: 4 leds, hasta 60 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~12 mm

Ángulo de visión: 34°~107°(H), 19°~55°(V), 39°~130°(D)

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo

Balance de blancos automático y manual

Control de ganancia automático y manual

CÁMARA 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 60M

Referencia / Modelo	DAHUA-2847 / HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 9,8W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal	
Dimensiones: 90,4 (An) x 90,1 (Al) x 209,6 mm	
Peso: 550 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	