

DAHUA-3375

DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0360B-S2



Cámara 4 en 1 de 5MP con disuasión activa



- Cámara 4 en 1 Dahua StarLight
- 5MP@25ips (CVI)
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Óptica fija 3,6 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Disuasión activa (luz+sonido)
- Incorpora micrófono y salida de alarma
- IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-3375 / DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0360B-S2

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 3,6 mm

Ángulo de visión: 89°(H), 47°(V), 104°(D)

Zoom digital 4X

OSD a través de coaxial (vídeo 5MP hasta 700 metros)

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Cámara 4 en 1 de 5MP con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3375 / DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0360B-S2
Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light	
Balance de blancos automático	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta máscara de privacidad de 8 zonas	
Incorpora micrófono	
Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo: 10,5W (máx.)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal y plástico	
Dimensiones: Ø90,7 x 240,7 mm	
Peso: 480 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	