

DAHUA-3094N-FO

DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2



Cámara 4 en 1 de 8MP con disuasión activa



- Cámara 4 en 1 Dahua StarLight
- 8MP@25ips
- Salida 4 en 1 conmutable
- ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Óptica fija 3,6 mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Disuasión activa (luz+sonido)
- Incorpora micrófono y salida de alarma
- IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-3094N-FO / DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2

Sensor CMOS de 8 megapíxeles

Resolución digital: 8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 15 ips @8MP (CVI/TVI/AHD), 25 ips @5MP (CVI), 25 ips @4MP (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux con iluminación activada

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 3,6 mm

Ángulo de visión: 85°(H), 45°(V), 100°(D)

Zoom digital 4X

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

Cámara 4 en 1 de 8MP con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3094N-FO / DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2
	Balance de blancos automático
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
	Incorpora micrófono
	Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma
	Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
	Consumo: 10,45W (máx.)
	Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal y plástico
	Dimensiones: $\varnothing 90,7 \times 240,7 \text{ mm}$
	Peso: 740 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotación)