

Cámara bullet 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 80 m para exterior

BMP **IP67** **STARLIGHT** **HDCVI™** **HDTVI** **AHD** **CVBS** **120 dB WDR**

- Cámara bullet 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 80 m para exterior
- CMOS 1/2" de 8MP/4K
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por DIP switch
- Óptica motorizada de 3,7~11 mm (112°~46°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR
- Entrada de audio (incorpora micrófono)
- IP67
- Soporte 3AXIS
- 12V CC.



Referencia / Modelo

DAHUA-1337 / HAC-HFW2802T-Z-A

Cámara bullet 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 80 m para exterior

Referencia / Modelo

DAHUA-1337 / HAC-HFW2802T-Z-A

Características

- Sensor CMOS 1/2" de 8 megapíxeles
- Resolución digital: 8MP (3840x2160)
- Imágenes por segundo: 15 ips @8MP, 20 ips @6MP, 25 ips @4MP
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable por DIP switch): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,005 lux F1.5 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 4 leds array, 80 metros
- Óptica motorizada de 3,7 ~11 mm con autofocus
- Ángulo de visión de 112° ~ 46°
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 700 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- Entrada de audio (incorpora micrófono)
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 12,5W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 244,1 x 90,4 x 90,4 mm
- Peso: 760 g
- Soporte 3AXIS