

DAHUA-3225-FO

DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3



Domo IP Dahua 2MP de exterior



- Domo IP Dahua
- 2MP@25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0,005 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR digital, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-3225-FO / DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3
SensorCMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 1080P(1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, 30 metros	
0,005 lux F1.6	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 110°(H), 59°(V), 132°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Domo IP Dahua 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3225-FO / DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetc	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo: 5,1W (12V) / 5,9W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal y plástico	
Dimensiones: Ø109,9 (Al) x 100,9 mm	
Peso: 390 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	