

Domo fijo IP Dahua StarLight Full Color con iluminación blanca de 30 m para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight Full Color con iluminación blanca de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Stream dual
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolución de hasta 2MP a 25ips
- 0,0017 lux F1.0
- Óptica fija de 2,8 mm (107°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P, Milestone
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-2238-FO / IPC-HDW2239T-AS-LED-S2
SensorCMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream dual	
Stream 1: 1080P (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Iluminación nocturna: 2 leds blancos calidos, 30 metros	
0,0017 lux F1.0	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 107°(H), 55°(V), 127°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	

Domo fijo IP Dahua StarLight Full Color con iluminación blanca de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2238-FO / IPC-HDW2239T-AS-LED-S2
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas	
Modo espejo	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP, Bonjour	
Compatible con Onvif (profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <7,1W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal y plástico	
Dimensiones: Ø100,9 (Al) x 100,9 mm	

Domo fijo IP Dahua StarLight Full Color con iluminación blanca de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2238-FO / IPC-HDW2239T-AS-LED-S2
Peso: 365 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	