

DOMO IP DAHUA 2MP SMART IR 30M IP67 IK10



- Domo fijo IP Dahua con Smart IR 30m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Stream Dual
- Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 1080P a 25ips
- Filtro ICR
- 0,002 lux F1.6
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI
- IP67, IK10
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-2982-FO / DH-IPC-HDBW2231EP-S-0280B-S2
Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Resolución: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG	
Stream 1: 1080P (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
0,002 lux F1.6	
Smart IR: 3 leds, hasta 30 metros	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 126°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	

DOMO IP DAHUA 2MP SMART IR 30M IP67 IK10

Referencia / Modelo	DAHUA-2982-FO / DH-IPC-HDBW2231EP-S-0280B-S2
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
	Inteligencia IVS: Cruce de línea, Intrusión
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
	Visualización remota con navegadores (IE, Chrome y Firefox) y smartphone IOS y Android
	Software de gestión Smart PSS, DSS y DMSS
	Interoperabilidad: ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P
	Alimentación: 12V CC
	Consumo: >5,4W
	Admite PoE (802.3 af)
	Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%
	Grado de protección IP67
	Protección antivandálica IK10
	Carcasa de metal
	Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm
	Peso: 350 g
	3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)
	No incluye alimentador