

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/3" de 4MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 4MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.6
- Óptica fija de 2,8 mm (102°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-1983-FO / IPC-HDBW2431E-S-S2
Características	
Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 4MP (2688x1520) a 20 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC	
Óptica fija de 2,8 mm	
Smart IR de hasta 30 metros	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
Especificaciones	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1983-FO / IPC-HDBW2431E-S-S2
SensorCMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream dual	
Stream 1: 4MP(2688x1520; 1~20 ips), 4MP (2560x1440; 1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 3 leds, 30 metros	
0,008 lux F1.6	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 102°(H), 55°(V), 121°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1983-FO / IPC-HDBW2431E-S-S2
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <5,2W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø109,9 x 81 mm	
Peso: 350 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)	
No incluye alimentador	