

## Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Stream Dual
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 2MP a 25ips
- Filtro ICR
- 0,002 lux F1.6
- Óptica fija de 2,8 mm (106°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Audio bidireccional
- Incorpora micrófono
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P, Milestone
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



### Referencia / Modelo

DAHUA-2242-FO / IPC-HDBW2231F-AS-S2

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920 x 1080), 1,3MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)

Stream dual

Stream 1: 1080P (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 8 leds, 30 metros

0,002 lux F1.6

Óptica fija de 2,8 mm

## Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2242-FO / IPC-HDBW2231F-AS-S2
Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 126°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de ganancia automático y manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas	
Modo espejo	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
1 entrada / 1 salida RCA de audio	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour	
Compatible con Onvif (profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <5,4W	
Admite PoE	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	

## Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior

**Referencia / Modelo**

**DAHUA-2242-FO / IPC-HDBW2231F-AS-S2**

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: ≤95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasade metal

Dimensiones: Ø108,9 x 55 mm

Peso: 380 g

3AXIS: -30°~30°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador