

Domo IP Dahua 2MP antivandálico**STARLIGHT****120 dB WDR****H.265+**

- Domo IP Dahua
- 2MP@25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0,002 lux, Smart IR 40m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE.

**Referencia / Modelo****DAHUA-1988N-FO / DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH**

SensorCMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión:H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 1080P(1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, 40 metros

0,002 lux F1.5

Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm

Ángulo de visión: 109°~28°(H), 57°~16°(V), 131°~33°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Domo IP Dahua 2MP antivandálico

Referencia / Modelo	DAHUA-1988N-FO / DH-IPC-HDBW2231RP-ZS-27135-S2-QH
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetc	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <6,4W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø122 (Al) x 88,9 mm	
Peso: 470 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)	