

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/3" de 4MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 4MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (104°~27°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-1992-FO / IPC-HDBW2431R-ZS-S2
Características	
Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 4MP (2688x1520) a 20 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Smart IR de hasta 40 metros	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
Especificaciones	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1992-FO / IPC-HDBW2431R-ZS-S2
SensorCMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream dual	
Stream 1: 4MP(2688x1520; 1~20 ips), 4MP (2560x1440; 1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, 40 metros	
0,008 lux F1.5	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Ángulo de visión: 104°~27°(H), 55°~15°(V), 124°~31°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m antivandálico para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1992-FO / IPC-HDBW2431R-ZS-S2
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <6,5W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø122 x 88,9 mm	
Peso: 470 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)	
No incluye alimentador	