

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,009 lux F2.0
- Óptica fija de 2,8 mm (105°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2
Características	
Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 8MP (3840x2160) a 15 ips, 4MP (2688x1520) a 25 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC	
Óptica fija de 2,8 mm	
Smart IR de hasta 30 metros	
Grado de protección IP67	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
Especificaciones	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2
SensorCMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048),5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream dual	
Stream 1: 8MP(1~15 ips), 4MP (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, 30 metros	
0,009 lux F2.0	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 105°(H), 56°(V), 125°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-NR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Incorpora micrófono	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2007-FO / DH-IPC-HDW2831TP-AS-0280B-S2
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone
	Hasta 20 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC
	Consumo: <7,2W
	Admite PoE (802.3 af)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95%
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal y plástico
	Dimensiones: Ø109,9 (Al) x 100,9 mm
	Peso: 390 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
	No incluye alimentador