

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior



- Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (113°~31°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo

DAHUA-2011-FO / IPC-HDBW2831R-ZS-S2

Características

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Tecnología StarLight

Codificación H.265 y H.264 con triple stream

Resolución 8MP (3840x2160) a 15 ips, 4MP (2688x1520) a 25 ips

WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Smart IR de hasta 40 metros

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Ranura MicroSD

Admite PoE

Especificaciones

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2011-FO / IPC-HDBW2831R-ZS-S2
SensorCMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048),5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream dual	
Stream 1: 8MP(1~15 ips), 4MP (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, 40 metros	
0,008 lux F1.5	
Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm	
Ángulo de visión: 113°~31°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2011-FO / IPC-HDBW2831R-ZS-S2
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone
	Hasta 20 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC
	Consumo: <7,4W
	Admite PoE (802.3 af)
	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95%
	Grado de protección IP67
	Protección antivandálica IK10
	Carcasade metal
	Dimensiones: Ø122 (Al) x 88,9 mm
	Peso: 470 g
	3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~67°(TILT), 0°~355°(Rotación)
	No incluye alimentador