

DAHUA-3488-FO

DH-IPC-HDW8441XP-3D-0280B



Cámara IP WizMind con lente dual 2x4MP



- Cámara IP Dahua WizMind dual
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 20m
- Óptica fija 2 mm + 2,8 mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protección perimetral, conteo de personas y detección facial
- Incorpora micrófono y altavoz
- 2 entradas / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura MicroSD, RS485, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, PoE, 1AXIS



Referencia / Modelo

DAHUA-3488-FO / DH-IPC-HDW8441XP-3D-0280B

Sensor CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, 20 metros

Óptica dual: 2 mm + 2,8 mm

Ángulo de visión 2 mm: 122°(H), 72°(V), 141°(D)

Ángulo de visión 2,8 mm: 95°(H), 52°(V), 114°(D)

Iluminación mínima 2 mm: 0,007 lux F2.0 (color), 0,0007 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Cámara IP WizMind con lente dual 2x4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-3488-FO / DH-IPC-HDW8441XP-3D-0280B
Iluminación mínima 2,8 mm: 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Defog	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas	
Inteligencia IVS: Objetos abandonados, objetos perdidos	
Protección perimetral: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (las tres funciones admiten la clasificación y detección precisa de vehículos y personas), detección de aparcamiento, detección de merodeo y reunión de personas	
Detección facial: seguimiento, instantánea, optimización de instantáneas, carga óptima de instantáneas faciales, mejora facial, exposición facial, extracción de atributos faciales (sexo, edad, gafas, expresiones, máscara y barba) y expresiones (enfadado, triste, disgustado, asustado, sorprendido, tranquilo, feliz, confuso)	
Conteo de personas: Conteo por cruce de línea, trazado de líneas poligonales para cruce de línea, recuento de personas en la zona, gestión de colas (hasta 4 reglas para cruce de línea, recuento de personas en la zona y gestión de colas), soporta detección de multitudes	
Análisis del comportamiento anormal: Detección de abandono de puesto (alarma cuando no hay nadie en la zona de detección), el personal ha abandonado su puesto o hay un número anormal de personas de servicio en la zona de detección, admite la configuración de hasta 20 personas de guardia al mismo tiempo	
Incorpora micrófono y altavoz	
2 entradas / 1 salida de audio RCA	
2 entradas / 2 salidas de alarma	
1 salida de vídeo BNC	
Puerto RS485	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, API	

Cámara IP WizMind con lente dual 2x4MP

Referencia / Modelo	DAHUA-3488-FO / DH-IPC-HDW8441XP-3D-0280B
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo máximo: 11,3W (12V), 12,9W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: 204 (An) x 61,6 (Al) x 78 mm	
Peso: 820 g	
1AXIS: -10°~70° (Tilt)	