

Domo IP Dahua 12MP de exterior



- Domo fisheye IP Dahua WizMind
- 12MP@25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0,01/0,002 lux, IR 10m
- Óptica fisheye 1,85 mm
- WDR digital, 3D-NR, 4 ROI
- Mapa de calor, proteccion perimetral y conteo de personas
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, PoE+.



Referencia / Modelo	DAHUA-3097-FO / DH-IPC-EBW81242P-AS-S2
SensorCMOS 1/1,7" de 12 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 12MP (4000x3000), 8MP (3280x2480), 6MP (2880x2160), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 12MP(1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Stream 3:1,3MP (1~17 ips)	
Modo fisheye:10 (4000x3000), 1P (4096x1024), 2P (2432x2432), 1R (1216x1216), 2R (2432x2432), 4R (2432x2432), 10+3R (2432x2432)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Iluminación IR: 3 leds,10 metros	
0,01 lux F2.0 (color), 0,001 lux F2.0 (B/N) / 0 lux IR On	
Óptica fisheye de1,85 mm	
Ángulo de visión: 185°(H), 180°(V)	

Domo IP Dahua 12MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3097-FO / DH-IPC-EBW81242P-AS-S2
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Defog	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Soporta mapa de calor	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión	
Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan, muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios, soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas	
Micrófono incorporado	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
2 entradas / 2 salidas de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100/1000 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, P2P, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox, Edge	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles iOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 13W	
Admite PoE+ (802.3 at)	
Consumo PoE: 13,9W	
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	

Domo IP Dahua 12MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3097-FO / DH-IPC-EBW81242P-AS-S2
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø149,8 x 59,8 (Al) mm	
Peso: 790 g	