

# DAHUA-4053-FO

DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3



## Cámara IP 2MP de exterior



- Cámara IP Dahua
- 2MP@25/30ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



### Referencia / Modelo

DAHUA-4053-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

Stream 1: 1080P (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR on

Smart IR: 1 led, hasta 30 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 107°(H), 56°(V), 127°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

## Cámara IP 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-4053-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
	Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de intrusión, detección de cruce de línea
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
	Visualización remota con navegadores (IE, Chrome, Firefox) y smartphone IOS y Android
	Software de gestión Smart PSS, DSS y DMSS
	Interoperabilidad: ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P
	Alimentación: 12V CC / PoE (802.3at)
	Consumo: 3,9W (12V) / 4,7W (PoE)
	Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +60°C
	Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +60°C, humedad relativa de <95%
	Grado de protección IP67
	Carcasa de metal
	Dimensiones: Ø70 x 166,2 (Al) mm
	Peso: 480 g
	3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
	No incluye alimentador