

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



- Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/3" de 4MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 4MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.6
- Óptica fija de 2,8 mm (102°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



<b>Referencia / Modelo</b>	DAHUA-2002-FO / IPC-HFW2431S-S-S2
<b>Características</b>	
Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 4MP (2688x1520) a 20 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC	
Óptica fija de 2,8 mm	
Smart IR de hasta 30 metros	
Grado de protección IP67	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
<b>Especificaciones</b>	
Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles	

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2002-FO / IPC-HFW2431S-S-S2
Formatos de compresión:	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución digital:	4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream dual	
Stream 1:	4MP(2688x1520; 1~20 ips), 4MP (2560x1440; 1~25 ips)
Stream 2:	D1 (1~25 ips)
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR:	1 leds, 30 metros
Iluminación mínima:	0,008 lux F1.6
Óptica fija de	2,8 mm
Ángulo de visión:	102°(H), 55°(V), 121°(D)
Balance de blancos:	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
Control de ganancia	automático y manual
Compensación de contraluz:	BLC, HLC
WDR	120dB
Reducción de ruido digital	3D-DNR
Zonas ROI	4 zonas ROI
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS):	detección de cruce de línea, detección de intrusión
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red:	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,
QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2002-FO / IPC-HFW2431S-S-S2
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <5W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: Ø70 x 166,2 mm	
Peso: 480 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	