

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



- Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 5MP a 20ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.6
- Óptica de 2,8 mm
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo	DAHUA-2000-FO / IPC-HFW2531S-S-S2
Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 5MP (2592x1944) a 20 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC	
Óptica de 2,8 mm	
Smart IR de hasta 30 metros	
Grado de protección IP67	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
Especificaciones	
SensorCMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2000-FO / IPC-HFW2531S-S-S2
	Resolución digital: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
	Stream dual
	Stream 1: 5MP(2592x1944; 1~20 ips), 4MP (2688x1520; 1~25 ips)
	Stream 2: D1 (1~25 ips)
	Modo día/noche con filtro mecánico removible
	Smart IR: 30 metros
	0,008 lux F1.6
	Óptica de 2,8 mm
	Ángulo de visión: 103°(H), 71°(V), 132°(D)
	Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
	Control de ganancia automática y manual
	Compensación de contraluz: BLC, HLC
	WDR120dB
	Reducción de ruido digital 3D-DNR
	4 zonas ROI
	Videosensor de 4 zonas rectangulares
	Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
	Modo espejo
	Máscaras de privacidad de 4 zonas
	Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone
	Hasta 20 usuarios

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2000-FO / IPC-HFW2531S-S-S2
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <5,6W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: Φ70 mm x 166.2 mm	
Peso: 480 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	