

DAHUA-1987N-FO

DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH



Cámara IP Dahua 2MP de exterior



- Cámara IP Dahua
- 2MP@25ips, Smart H.265+ / Smart H.264+
- ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 60m
- Óptica motorizada 2,7~13,5 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10 (opcional), 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-1987N-FO / DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH
SensorCMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 1080P(1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 4 leds, 60 metros	
0,002 lux F1.6 (color) / 0,0002 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR on	
Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm	
Ángulo de visión: 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Cámara IP Dahua 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-1987N-FO / DH-IPC-HFW2231TP-ZS-27135-S2-QH
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE	
Consumo: 8,2W (12V) / 9,8W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección IK10 opcional	
Carcasade metal	
Dimensiones: 79 (An) x 75,9 (Al) x 244,1 mm	
Peso: 890 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	