

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior



- Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Triple Stream
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 1080P a 25ips
- Filtro ICR
- 0,002 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (108°~28°)



- **Serie Lite AI:** La serie Lite AI, como gama de productos AI de nivel básico, presenta funciones SMD Plus y protección perimetral basadas en algoritmos *Deep Learning* que mejoran enormemente la precisión de la alarma y reconoce a personas y vehículos. Al adoptar la tecnología de codificación Smart H.265+, la serie Lite AI logra una mayor eficiencia que los formatos H.265 y H.264 y ayuda a reducir notablemente los costes de almacenamiento. Con tecnología Starlight y True WDR, Lite AI proporciona una imagen de mejor calidad.
- **SMD Plus:** Mediante algoritmos inteligentes, la tecnología SMD de detección inteligente de movimiento (*Smart Motion Detection*) de Dahua, puede reconocer eficazmente los tipos de objetivos susceptibles de activar la alarma de detección de movimiento provocada por tipos de objetivos no deseados. Puede realizar una alarma efectiva y precisa evitando así falsas alarmas.
- **Protección perimetral:** la serie Lite AI de Dahua admite algunas funciones inteligentes, como la protección perimetral y la detección inteligente de movimiento.

<b>Referencia / Modelo</b>	DAHUA-2058-FO / IPC-HFW3241T-ZS
<b>Características</b>	
Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Tecnología StarLight	
Codificación H.265 y H.264 con triple stream	
Resolución 1080P (1920x1080) a 25 ips	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 4 ROI	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2058-FO / IPC-HFW3241T-ZS
Smart IR de hasta 60 metros	
Grado de protección IP67	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
<b>Especificaciones</b>	
SensorCMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265 / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Triple stream	
Stream 1: 1080P (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Stream 3: 720P (1~25ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 4 leds, 60 metros	
0,002 lux F1.5	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Ángulo de visión: 108°~28°(H), 57°~16°(V), 130°~33°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-NR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas	
Modo espejo	

## Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 60 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2058-FO / IPC-HFW3241T-ZS
Detección inteligente(IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión (distingue personas y vehículos)	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP	
Compatible con Onvif (profile S/G), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE8/9/11, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <9,4W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: 79 (An) x 75,9 (Al) x 244,1 mm	
Peso: 378 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	