

Cámara IP 5MP WizSense gran angular



- Cámara IP 5MP Dahua WizSense gran angular
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,01/0,001 lux, Smart IR 20m
- Óptica fija 2,1 mm, gran angular
- WDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROI
- Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos
- Incorpora micrófono y 1 canal de audio
- 1 canal de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-3358-FO / IPC-HFW3441T-AS-P
SensorCMOS 1/2,7" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP(1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 2 leds, alcance 20 metros	
0,01 lux F2.0 (color), 0,001 F2.0 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,1 mm	
Corrección de distorsión de lente (LDC) habilitado por defecto	
Ángulo de visión con modo LDC habilitado: 170°(H), 75°(V), 175°(D)	

Cámara IP 5MP WizSense gran angular

Referencia / Modelo	DAHUA-3358-FO / IPC-HFW3441T-AS-P
Ángulo de visión con modo LDC deshabilitado: 180°(H), 78°(V), 180°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE	
Consumo máximo: 3,1W (12V) / 5,3W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	

Cámara IP 5MP WizSense gran angular

Referencia / Modelo	DAHUA-3358-FO / IPC-HFW3441T-AS-P
Dimensiones: 90,7 (An) x 90,4 (Al) x 249,3 mm	
Peso: 820 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	