

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior



- Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,009 lux F2.0
- Óptica fija de 2,8 mm (105°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo

DAHUA-2006-FO / DH-IPC-HFW2831SP-S-0280B-S2

Características

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Tecnología StarLight

Codificación H.265 y H.264 con triple stream

Resolución 8MP (3840x2160) a 15 ips, 4MP (2688x1520) a 25 ips

WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

Óptica fija de 2,8 mm

Smart IR de hasta 30 metros

Grado de protección IP67

Ranura MicroSD

Admite PoE

Especificaciones

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2006-FO / DH-IPC-HFW2831SP-S-0280B-S2
Formatos de compresión:	H.265 / H.264 / MJPEG
Resolución digital:	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream dual	
Stream 1:	8MP(1~15 ips), 4MP (1~25 ips)
Stream 2:	D1 (1~25 ips)
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR:	1 led, 30 metros
	0,009 lux F2.0
Óptica fija de	2,8 mm
Ángulo de visión:	105°(H), 56°(V), 125°(D)
Balance de blancos:	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
Control de ganancia	automático y manual
Compensación de contraluz:	BLC, HLC
WDR	120dB
Reducción de ruido digital	3D-NR
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Máscaras de privacidad de 4 zonas	
Detección inteligente(IVS):	detección de cruce de línea, detección de intrusión
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red:	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Cámara bullet IP Dahua StarLight con Smart IR de 30 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2006-FO / DH-IPC-HFW2831SP-S-0280B-S2
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <5,5W	
Admite PoE (802.3 af)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: 70 (An) x 70 (Al) x 166,2 mm	
Peso: 480 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
No incluye alimentador	