

Cámara IP WizSense 4MP de exterior



- Cámara IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 60m
- Óptica motorizada de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-2059N-FO / DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2
SensorCMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 4 leds IR, alcance 60 metros	
0,005 lux F1.5 (color), 0,0005 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica motorizada de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 104°~29°(H), 54°~16°(V), 125°~33°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, AFSA, EIS, Espejo, Defog	

Cámara IP WizSense 4MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2059N-FO / DH-IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
Incorpora micrófono	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red:IPv4, IPv6, HTTP;TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo máximo: 7,9W (12V) / 9,2W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal	
Dimensiones: 79 (An) x 75,9 (Al) x 244,1 mm	
Peso: 820 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	