

Cámara IP Dahua 4MP de exterior con disuasión activa

4MP TIOC IP67 STARLIGHT 120 dB WDR H.265+ Wiz Sense

- Cámara IP Dahua WizSense
- 4MP@25ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,003/0,0003 lux, Smart Light 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos
- Disuasión activa (luz+sonido)
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo	DAHUA-3214-FO / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3
SensorCMOS 1/2,7" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión:H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 4MP(1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Stream 3: 1080P (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart Light: 2 leds IR + 2 leds de luz cálida, alcance 30 metros	
0,003 lux F1.0 (color), 0,0003 lux F1.0 (B/N) / 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 101°(H), 53°(V), 120°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog, Espejo	

Cámara IP Dahua 4MP de exterior con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3214-FO / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas	
Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
Incorpora disuasión activa mediante alarma sonora (mensajes de voz) y luminosa (luces azul y roja)	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE8/9/11, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 7,9W	
Admite PoE (802.3 af)	
Consumo PoE: 9,7W	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	
Carcasade metal y plástico	

DAHUA-3214-FO

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3



Cámara IP Dahua 4MP de exterior con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3214-FO / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3
Dimensiones: 94,4 (An) x 84,7 (Al) x 288,4 mm	
Peso: 1 kg	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	