

Cámara bullet IP Dahua serie StarLight con Smart IR hasta 60 m para exterior



- Cámara bullet IP Dahua serie StarLight con Smart IR hasta 60 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Stream dual
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 8MP a 15ips
- Filtro ICR
- 0,008 lux F1.5
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (113,5°~31°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, defog, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE.



Referencia / Modelo

DAHUA-2009-FO / IPC-HFW2831T-ZS-S2

Características

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Codificación H.265/H.264 con stream dual

8P (3840x2160) a 15 ips, 4MP (2688x1520) a 25 ips

WDR 120dB, filtro mecánico removible (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC

Supervisión IP múltiple: visualización web, CMS (DSS/PSS) y DMSS

Ópticamotorizada de 2,7 ~ 13,5 mm

Smart IR con un alcance de hasta 60 metros

Ranura MicroSD, IP67, PoE

Especificaciones

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG

Cámara bullet IP Dahua serie StarLight con Smart IR hasta 60 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2009-FO / IPC-HFW2831T-ZS-S2
Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 8MP (1~15 ips), 4MP (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
Smart IR:4 leds, 60 metros	
0,008 lux F1.5, 0 lux F1.6 IR On	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm	
Ángulo de visión: 113,5°~31°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de ganancia: Automático, Manual	
Compensación de contraluz (BLC, HLC)	
WDRreal 120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Modo espejo	
Inteligencia IVS: Detección de cruce de línea, detección de intrusión	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	

Cámara bullet IP Dahua serie StarLight con Smart IR hasta 60 m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-2009-FO / IPC-HFW2831T-ZS-S2
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Ranura para tarjetas microSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: <9,9W	
Admite PoE (802.3 af)	
Grado de protección IP67	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95%	
Carcasade metal	
Dimensiones:90,4 (An) x90,4 (Al) x 244,1 mm	
Peso: 860 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	
El alimentador se vende por separado	