

# DAHUA-3216N-FO

DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S4



## Cámara IP 8MP con disuasión activa



- Cámara IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- Full Color 24h, 0,007 lux, Smart Light 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- Disuasión activa (luz+sonido)
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



### Referencia / Modelo

DAHUA-3216N-FO / DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S4

SensorCMOS 1/2,8" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 8MP (1~20 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo Full-Color 24h

Smart Light: 2 leds de luz cálida, alcance 30 metros

0,007 lux F1.4

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 107°(H), 56°(V), 127°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

## Cámara IP 8MP con disuasión activa

Referencia / Modelo	DAHUA-3216N-FO / DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S4
	Balance de blancos con 6 modos
	Control de ganancia automático y manual
	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
	Incorpora disuasión activa mediante alarma sonora (mensajes de voz) y luminosa (luces azul y roja)
	Incorpora micrófono
	1 entrada / 1 salida de audio RCA
	1 entrada / 1 salida de alarma
	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
	Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API
	Hasta 20 usuarios
	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
	Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)
	Consumo: 8,2W (12V) / 9,7W (PoE)
	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
	Humedad relativa: <95%
	Grado de protección IP67
	Carcasade metal y plástico
	Dimensiones: 94,4 (An) x 84,7 (Al) x 288,4 mm
	Peso: 1 kg

## DAHUA-3216N-FO

DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S4



### Cámara IP 8MP con disuasión activa

Referencia / Modelo

DAHUA-3216N-FO / DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0280B-S4

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)