DAHUA-3078

DH-PFR5QI-E60

Radar visual Dahua 60m para exterior

- Radar visual Dahua 60m para exterior
- Integración de radar y vídeo
- El radar de alta frecuencia (60GHz) no se ve afectado por condiciones meteorológicas adversas
- Tasa extremadamente baja de falsas alarmas
- Sensor CMOS de 4MP, con baja iluminación y alta definición de imagen
- Calibración automática y manual
- Admite el dibujo de la zona de protección en la vista en vivo que se puede transformar automáticamente zona de protección de radar
- Filtrado de objetivos humanos y vehículos
- Filtrado de velocidad del objetivo con una velocidad de 0–40 km/h
- Códec H.265, alta tasa de compresión
- Iluminación IR incorporada hasta 35 metros

Referencia / Modelo	DAHUA-3078 / DH-PFR5QI-E60
Radar para un máximo de 64 objetivos	
Alcance del radar de hasta 60 metros	
Ángulo del radar de 120°(H), 26°(V)	
Velocidad máxima de detección: 43,2 km/h en trazado continuo	
Velocidad mínima de detección: 0,72 km/h en trazado continuo	
Frecuencia de escaneado de 20Hz	
Soporta objetivos humanos y vehículos	
Sensor de imagen CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles	
Resolución: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)	
Compresión de vídeo H.265+, H.264+, H.265 y H.264	
Stream 1: 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25 ips)	
Stream 2: D1, CIF (1~25 ips)	
Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P (1~25 ips)	

DAHUA-3078

DH-PFR5QI-E60

Radar visual Dahua 60m para exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3078 / DH-PFR5QI-E60
0,0036 lux F1.6 (color), 0,0036 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Iluminación IR: 4 leds, hasta 35 metros	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 104°(H), 55°(V), 121°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-DNR, Defog, Estabilización de imagen, LDC	
Balance de blancos con 5 modos	
Control de ganancia automático y manual	
1 entrada / 1 salida de audio	
3 entradas / 2 salidas de alarma	
Puerto RS485	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x	
Visualización remota con navegadores (IE7 y posteriores, Chrome 45 y Firefox 46)	
Software de gestión DSS	
Interoperabilidad: ONVIF S, CGI, SDK, API, Imou	
Hasta 20 usuarios	
Alimentación: 12V CC (±30%)	
Consumo máximo: 22W	
Admite PoE+ (802.3 at)	
Condiciones de funcionamiento: -40°C ~ +70°C, humedad relativa de <95%	
Grado de protección IP66	
Carcasa de metal y plástico	
Dimensiones: 160 (An) x 160 (Al) x 194,4 mm	
Peso: 2,17 kg	