

Domo WiFi IP 2MP de exterior



- Domo WiFi IP Dahua
- 2MP@25ips, Smart H.265+
- ICR, 0,025/0,0025 lux, Smart IR 30m
- Óptica 2,8 mm
- WDR digital, 3D-DNR
- Ranura MicroSD, RJ45, WiFi, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS
- Alimentador incluido



Referencia / Modelo	DAHUA-3361-FO / DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B
Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480)	
Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)	
Stream 2: VGA (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 3 leds, alcance 30 metros	
0,025 lux F2.0 (color), 0,0025 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 100°(H), 53°(V), 120°(D)	
Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático	

Domo WiFi IP 2MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3361-FO / DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B
Soporta videosensor de 4 zonas y ROI de 4 zonas	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	
Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz	
Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API	
Hasta 6 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 2W (básico), 4,9W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Protección antivandálica IK10	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø110,7 x 88,7 (Al) mm	
Peso: 414 g	
3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)	
Alimentador incluido	