

Cámara WiFi IP Dahua 4MP de exterior



- Cámara WiFi IP Dahua
- 4MP@20ips, Smart H.265+/Smart H.264+
- ICR, 0,03/0,003 lux, Smart IR 30m
- Óptica 2,8 mm
- WDR digital, 3D-DNR
- Incorpora micrófono y altavoz
- Ranura MicroSD, RJ45, WiFi con antena dual, Onvif, IP67, 3AXIS



Referencia / Modelo	DAHUA-3293-FO / DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0280B
Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)	
Stream 1: 4MP (1~20 ips)	
Stream 2: D1 (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Smart IR: 1 led, alcance 30 metros	
0,03 lux F2.0 (color), 0,003 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On	
Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión: 90°(H), 50°(V), 107°(D)	
Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos con 6 modos	

Cámara WiFi IP Dahua 4MP de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3293-FO / DH-IPC-HFW1430DTP-STW-0280B
Control de ganancia automático	
Soporta videosensor de 4 zonas	
Incorpora micrófono y altavoz	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	
Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz	
Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, SDK y API	
Hasta 6 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 2,1W (básico), 6,1W (máximo)	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: ≤95%	
Grado de protección IP67	
Carcasa de metal y plástico	
Dimensiones: 83,3 (An) x 114,4 (Al) x 172,4 mm	
Peso: 350 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)	