

Domo WiFi IP 5MP Pan&Tilt de exterior



- Domo WIFI IP PAN&TILT Dahua
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart Light 30m
- Óptica fija de 4 mm
- WDR digital, 2D/3D-DNR
- Pan&Tilt: 345°@74°/s (H); 80°@36°/s (V); 300 presets
- Detección de cruce de línea e intrusión
- 1 entrada / 1 salida de audio con micrófono y altavoz
- Incorpora disuasión activa
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66
- 12V CC



Referencia / Modelo	DAHUA-3969 / DH-SD2A500-GN-HI-AW-PV-0400
Sensor de imagen CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 5 megapíxeles	
Compresión de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG	
Resolución: 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)	
Stream 1: 5MP (1~20 ips), 4MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Stream 2: D1, CIF (1~25/30 ips)	
Modo día/noche con filtro mecánico removible	
0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On	
Smart Light: 1 led IR + 2 leds luz blanca, hasta 30 metros	
Óptica fija de 4 mm	
Ángulo de visión: 80,4°(H), 58,1°(V), 104,8°(D)	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR	
Balance de blancos con 8 modos	

Domo WiFi IP 5MP Pan&Tilt de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3969 / DH-SD2A500-GN-HI-AW-PV-0400
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor	
Inteligencia IVS: Detección de cruce de línea y de intrusión	
Posicionador horizontal: 0° ~ 345°	
Posicionador vertical: 0° ~ 80°	
Velocidad manual: 0,1° ~ 74°/seg. (H), 0,1° ~ 36,4°/seg. (V)	
Velocidad preset: 62°/seg. (H), 36,3°/seg. (V)	
300 presets	
Incorpora micrófono y altavoz	
1 entrada / 1 salida de audio	
Incorpora disuasión activa mediante flash de luz blanca y sirena para alarma por voz	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (tarjeta no incluida)	
Incorpora WiFi 802.11 b/g/n, hasta 150Mbps	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, FTP, ARP, RTCP, RTP, IP Filter, RTMP, TCP	
Compatible con ONVIF S/G/T, CGI	
Compatible con dispositivos IOS y Android	
Compatible con navegadores IE, Chrome, Firefox, Safari	
Hasta 20 usuarios	
Software de gestión Smart PSS, DMSS	
Alimentación: 12V CC, 1,5A	
Consumo: 3,5W (básico), 11W (máximo)	
Condiciones de funcionamiento: -30°C ~ +55°C, humedad de <95%	
Grado de protección IP66	
Lightning-proof 2KV	
Dimensiones: Ø118 x 146,5 mm	

Domo WiFi IP 5MP Pan&Tilt de exterior

Referencia / Modelo	DAHUA-3969 / DH-SD2A500-GN-HI-AW-PV-0400
Peso: 500 g	
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter;	
RTMP; TCP	