DAHUA-2910

SD22204-GC-LB

DOMO PTZ 4-EN-1 DAHUA 2MP

- Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 100°/seg., antivandálico para exterior
- CMOS 1/2,8” de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Óptica motorizada de 2,7~11 mm (30°~112,5°)
- 0,05/0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog electrónico
- 300 presets DH-SD, Pelco-D/P
- Puerto RS485
- IP66, IK10
- 12V CC.

Referencia / Modelo	DAHUA-2910 / SD22204-GC-LB
Sensor CMOS 1/2,8” Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles	
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576)	
Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P	
Salida de vídeo 4 en 1	
Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)	
0,05 lux F1.6 (color), 0,005 lux F1.6 (B/N)	
Óptica motorizada de 2,7 ~ 11 mm	
Ángulo de visión: 30°~112,5°(H), 19,9°~54,2°(V), 40,6°~122,3°(D)	
Control de enfoque automático, semiautomático y manual	
Zoom digital 16X	
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog electrónico	
Balance de blancos con 8 modos	
Control de ganancia automático y manual	

DAHUA-2910

SD22204-GC-LB

DOMO PTZ 4-EN-1 DAHUA 2MP

Referencia / Modelo	DAHUA-2910 / SD22204-GC-LB
Posicionador horizontal: 0° ~ 355°	
Posicionador vertical: 0° ~ 90°	
Velocidad manual: 0,1°~100°/seg. (H), 0,1°~60°/seg. (V)	
Velocidad preset: 100°/seg. (H), 60°/seg. (V)	
300 presets	
Protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)	
8 rondas de hasta 32 presets cada una	
Puerto RS485 (1200 ~ 9600 bps)	
Alimentación: 12V CC, 1,5 (±10%)	
Consumo: 5W (6,6W PTZ activado)	
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C	
Humedad relativa: <95% (sin condensación)	
Grado de protección IP66	
Protección antivandálica IK10	
Lightning-proof de 4kV	
Carcasa de metal	
Dimensiones: Ø122 x 89 (Al) mm	
Peso: 600 g	